

# Henry® 817 Roof Guard® Urethane Enhanced White Waterproof Roof Coating

is a premium, acrylic polyurethane hybrid formula offering better weather protection, solar reflectivity, and longevity versus standard acrylic reflective roof coatings.



	BEST	BETTER	GOOD
<b>Features and Benefits</b>	<b>Henry 887 Tropi-Cool® White Roof Coating</b>	<b>Henry 817 Roof Guard® White Roof Coating</b>	<b>Henry 687 Enviro-White™ White Roof Coating</b>
<b>Technology</b>	100% Silicone <i>Silicone-based</i>	Urethane Enhanced <i>Acrylic polyurethane hybrid</i>	100% Acrylic <i>Water-based</i>
<b>Warranty</b> <i>Limited</i>	Lifetime warranty	25 year warranty	12 year warranty
<b>Dirt Pick-Up Resistance Technology</b> <i>= Long lasting reflectivity &amp; energy \$ savings</i>	Yes	Yes	Yes
<b>Rain-Safe Time</b>	15 minutes	12 hours	12 hours
<b>100% Waterproof Protection</b> <i>Per ASTM D7281</i>	Yes	Yes	No
<b>Permanent Ponding Water Resistant</b>	Yes	Yes	No
<b>Application Temp Range</b>	35°-120°F	50°-100°F	50°-100°F
<b>Number of Coats</b> <i>Minimum</i>	1	2	2
<b>Coverage Rate</b> <i>Per 5-gallon size pail per coat</i>	320 sq. ft.	475 sq. ft.	500 sq. ft.
<b>Adhesion</b> <i>Roof substrate</i>	Highest <i>Chemical</i>	High <i>Mechanical</i>	Medium <i>Mechanical</i>
<b>Usage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recoating previously coated roofs</li> <li>• Aged BUR and MB roofs</li> <li>• Aged TPO, EPDM, PVC, and Hypalon® roofs</li> <li>• Aged fiberglass roofs</li> <li>• SPF roofs</li> <li>• Metal roofs</li> <li>• Concrete roofs</li> <li>• RV, trailer, and mobile home roofs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recoating roofs previously coated with asphalt emulsion, acrylic or aluminum coatings</li> <li>• Aged BUR and MB roofs</li> <li>• Aged TPO and EPDM roofs</li> <li>• Metal roofs</li> <li>• Concrete roofs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recoating roofs previously coated with asphalt emulsion, acrylic or aluminum coatings</li> <li>• Aged BUR and MB roofs</li> <li>• Metal roofs</li> </ul>

® Hypalon is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers LLC

# Recubrimiento impermeable blanco aumentado de uretano para techos Henry® 817 Roof Guard®

contiene una fórmula híbrida de poliuretano acrílico de óptima calidad que ofrece una mejor protección contra la intemperie, la energía solar reflectividad, y longevidad en comparación con los recubrimientos para techos reflejantes de calidad económica.



	EL MEJOR	MUY BUENO	BUENO
<b>Características y ventajas</b>	<b>Recubrimiento para techos blanco Henry 887 Tropi-Cool®</b>	<b>Recubrimiento para techos blanco Henry 817 Roof Guard®</b>	<b>Recubrimiento para techos blanco Henry 687 Enviro-White™</b>
<b>Tecnología</b>	100 % silicona A base de silicona	Aumentado de uretano Híbrida de poliuretano acrílico	100 % acrílico A base de agua
<b>Garantía limitada</b>	Garantía de por vida	Garantía de 25 años	Garantía de 12 años
<b>Tecnología de resistencia a la recolección de suciedad = Reflectividad más duradera y ahorro de energía</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Resistente a la lluvia después de</b>	15 minutos	12 horas	12 horas
<b>Protección 100 % impermeable según ASTM D7281</b>	Sí	Sí	No
<b>Resistente a charcos de agua permanentes</b>	Sí	Sí	No
<b>Gama de temperatura de aplicación</b>	2°C to 49°C (35°F to 120°F)	10°C to 38°C (50°F to 100°F)	10°C to 38°C (50°F to 100°F)
<b>Número de capas Mínimo</b>	1	2	2
<b>Cobertura Por cubeta de 5 galones por capa</b>	320 pies cuadrados	475 pies cuadrados	500 pies cuadrados
<b>Adhesión Substrato del techo</b>	La más alta Químico	Alta Mecánico	Media Mecánico
<b>Uso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restauración de recubrimientos de techos con recubrimientos anteriores</li> <li>Techos asfálticos envejecidos, incluso techos compuestos (Built-Up Roofing - BUR) y de bitumen modificado (MB)</li> <li>Techos envejecidos de una capa y de goma, incluso techos de EPDM, TPO, PVC, y Hypalon®</li> <li>Techos de espuma de poliuretano (SPF) aplicada por rociado</li> <li>Techos metálicos</li> <li>Techos de concreto</li> <li>Techos de vehículos recreativos (RV), remolques, y de casas rodantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restauración de recubrimientos de techos anteriores de emulsión asfáltica, recubrimientos acrílicos, o de aluminio</li> <li>Techos asfálticos envejecidos, incluso techos compuestos (Built-Up Roofing - BUR) y de bitumen modificado (MB)</li> <li>Techos envejecidos de una capa y de goma, incluso techos de EPDM y TPO</li> <li>Techos metálicos</li> <li>Techos de concreto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restauración de recubrimientos de techos anteriores de emulsión asfáltica, recubrimientos acrílicos, o de aluminio</li> <li>Techos asfálticos envejecidos, incluso techos compuestos (Built-Up Roofing - BUR) y de bitumen modificado (MB)</li> <li>Techos metálicos</li> </ul>

® Hypalon es una marca comercial registrada de DuPont Performance Elastomers LLC